SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA

El **UPS1200I es un sistema de alimentación ininterrumpida** confiable y eficiente. Diseñado para **proteger tus equipos electrónicos frente a cortes de energía, fluctuaciones y picos de tensión.** Su tecnología de regulación automática de voltaje **(AVR)** asegura un suministro estable, mientras que su **batería interna permite continuar operando durante interrupciones eléctricas.**



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Carga automática en modo apagado y capacidad de carga rápida
- Protección contra sobrecarga y sobredescarga de la batería
- Protección contra cortocircuito y sobrecarga de salida
- Reinicio automático cuando se recupera la corriente alterna (AC)
- Función de arranque en frío
- Regulación automática de voltaje (AVR) de redu cción y aumento
- 4 Tomacorrientes
- RS232
- USB
- Fusible

VISTA TRASERA





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	UPS1200I
Capacidad	1200 VA / 720 W
Voltaje	220 Vac
Rango de voltaje	162-268 Vac
Rango de frecuencia	50 or 60 Hz (detección automática)
Regulación de voltaje de salida (Modo batería)	±10%
Rango de frecuencia (Modo batería)	50 or 60 Hz ±1 Hz
Tiempo de transferencia	Típico 2-6 ms
Forma de onda (Modo batería)	Onda senoidal simulada
Batería	24 Vdc 7 Ah
Entorno de operación	0-90%RH @ 0-40℃ (sin condensación)
Nivel de ruido	Menos de 45 dB
Dimensiones del módulo eléctronico (L x A x H)	353 x 149,3 x 162 mm
Peso	8.4 kg

DIMENSIONESDELARTEFACTO (mm):

353 x 149,3 x 162 mm.



